



Diable multi-usages en tube d'acier 200 kg

Diable multi usages en tube d'acier pour 200 kg de charges

Diable polyvalent avec une construction mécano-soudé en tube d'acier avec 2 poignées de sécurité.

Sa pelle est en tôle d'acier avec des barres horizontales légèrement courbées.

Revêtement époxy bleu RAL 5010.

Dimensions pelle : LxP 320x250 mm

Diable en tube d'acier résistant aux chocs et aux rayures.

Les roues sont à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon en plastique.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diables de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	200 kg
Dimensions extérieures	1105x530x570 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Matières	tube d'acier, acier
Poids brut	de 12 kg à 16 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
11.sk71.0015-VA	200 kg	1105x530x570 mm	Pneumatique 260 mm	12 kg
11.sk71.0016-VA	200 kg	1105x530x570 mm	Caoutchouc 250 mm	16 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56