



Char à bras manuel sans bordures

Chariot à bras manuel sans bordures

Construction très robuste, solidement mécano-soudée en tube d'acier.

- Hauteur de parois 220 mm
- Réflecteurs de sécurité
- Timon manuel vissé avec poignée en plastique et avec pied
- Plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant

- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Résistant aux chocs et aux rayures

Roues à bandage pneumatique sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 200 kg à 400 kg
Dimensions extérieures	de 730x725x1555 mm à 860x925x1775 mm
Type de roues	Pneumatique
Diamètre max. des roues	400 mm
Poids brut	de 19 kg à 30 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
13.zu12.90-VA	200 kg	730x725x1555 mm	435x785 mm	Pneumatique 260 mm	19 kg
13.zu12.78-VA	400 kg	860x925x1775 mm	635x1000 mm	Pneumatique 400 mm	30 kg
13.zu12.91-VA	400 kg	860x825x1605 mm	535x825 mm	Pneumatique 400 mm	25 kg
13.zu12.92-VA	400 kg	860x825x1905 mm	535x1125 mm	Pneumatique 400 mm	28 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56