EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Rouleur porte-palettes avec cadre rehaussé roues thermoplastique

Rouleur porte palettes avec un cadre rehaussé et roues thermoplastique

Construction mécano-soudée en tube d'acier
Pour EURO palette ou caisse avec assiettes de gerbage
Revêtement époxy bleu RAL 5010
4 tubes de connexion à monter dans douilles
Châssis en cornières monté sur tubes de connexion
Enlèvement facile
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision
Protège-pieds
2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 720x670x870 mm à 720x1070x1270 mm
Type de roues	Caoutchouc thermoplastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Poids brut	de 40 kg à 49 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-870.100-VA	500 kg	720x870x1270 mm	810x1210 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	48 kg
sw-870.113-VA	500 kg	720x670x870 mm	610x810 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	40 kg
sw-870.114-VA	500 kg	720x870x1070 mm	810x1010 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	44 kg
sw-870.506-VA	500 kg	720x1070x1270 mm	1010x1210 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	49 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.