



Chariot avec 4 parois tubulaires

Chariot fermé avec 4 parois tubulaires

Construction du chariot est très robuste, il est solidement mécano-soudé en tube d'acier

Le plateau est contreplaqué traité hydrofuge avec une surface sérigraphiée antidérapant

Chariot caisse résistant aux chocs et aux rayures avec un revêtement époxy bleu RAL 5010

Parois courtes et longues avec tubes verticaux

Parois d'extrémité avec poignée de poussée horizontale

Hauteur panneaux: 800 mm

Les parois longitudinales sont amovibles

Roues à bandage en caoutchouc

thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision

Protège-pieds et protection contre fibre

Chariot équipé de 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes à partir d'une capacité de charge de 1200 kg

- Roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium
- Roulement à billes de précision

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 500 kg à 1200 kg
Dimensions extérieures	de 1105x900x1575 mm à 1105x900x2275 mm
Type de roues	Caoutchouc thermoplastique
Diamètre max. des roues	200 mm



nombre de cotés/arceaux	4
Poids brut	de 86 kg à 108 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-1314-VA	500 kg	1105x900x1575 mm	810x1305 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	86 kg
sw-1614-VA	500 kg	1105x900x1875 mm	810x1605 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	95 kg
sw-2014-VA	500 kg	1105x900x2275 mm	810x2005 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	104 kg
sw-1304-VA	1200 kg	1105x900x1575 mm	810x1305 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	90 kg
sw-1604-VA	1200 kg	1105x900x1875 mm	810x1605 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	97 kg
sw-2004-VA	1200 kg	1105x900x2275 mm	810x2005 mm	Caoutchouc thermoplastique 200 mm	108 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.