



Chariot fermé avec plateau mélaminé

Chariot fermé en mélaminé

Chariot fermé à plateau en mélaminé avec une conception modulaire et châssis mécano-soudé

- Décor hêtre et revêtement époxy bleu RAL 5010
- Les parois/ côtés et le plateau sont en mélaminé
- Hauteur des côtés: 200 mm
- Côté long demi ouvert

Chariot résistant aux chocs et aux rayures

Roues à bandage en caoutchouc

thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de précision

- Protège-pieds et protection contre fibre
- Chariot équipé de 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 1095x715x1060 mm à 1095x815x1260 mm
Diamètre max. des roues	200 mm
Matières	tube d'acier, mélaminé
Poids brut	de 73 kg à 84 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-700.406-VA	500 kg	1095x715x1060 mm	650x1000 mm	200 mm	73 kg
sw-800.406-VA	500 kg	1095x815x1260 mm	750x1200 mm	200 mm	84 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.