



Chariot à 2 plateaux en mélaminé 250 kg

Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Chariot multi-usages à 2 plateaux pour 250 kg de charges avec une conception modulaire et châssis mécano-soudé.

Les plateaux en mélaminé avec un décor hêtre et une surface utile avec rebord de 12 mm.

- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Résistant aux chocs et aux rayures
-

Protège-pieds et protection contre fibre

Roues à bandage en caoutchouc

thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de précision

2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	de 1010x525x975 mm à 1010x625x1125 mm
Diamètre max. des roues	125 mm
Matières	tube d'acier, mélaminé
Poids brut	de 28 kg à 34 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-500.500-VA	250 kg	1010x525x975 mm	490x835 mm	125 mm	28 kg
sw-600.500-VA	250 kg	1010x625x1125 mm	590x985 mm	125 mm	34 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.