EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Char à bras à 4 côtés - 500 kg

Char à bras avec 4 ridelles pour 500 kg de charges

En profilé d´acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Avec 2 ridelles sur petit côté hauteur 300 mm et 2 sur grand côté amovibles hauteur 220 mm, châssis en tube d´acier avec plateau en contre plaqué.
Essieu avec timon et poignée.
Au choix roues gonflables ou à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.
Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale.
Blocage automatique de l´essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 1272x609x1192 mm à 1472x709x1192 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 39 kg à 50 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4051-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1000x550 mm	Pneumatique 260 mm	39 kg
4051V-FE	500 kg	1272x609x1192 mm	1000x550 mm	Caoutchouc 250 mm	39 kg
4052-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1200x650 mm	Pneumatique 260 mm	50 kg
4052V-FE	500 kg	1472x709x1192 mm	1200x650 mm	Caoutchouc 250 mm	50 kg

Accessoires

1777	Roue increvable Roue increvable; roues ?260 x 85 mm, 1 set = 4 pièces - (non compatible TotalStop)	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56