EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Rouleur de palettes - roues TPE

Rouleur de palettes charges légères avec roues à bandage TPE

Châssis en acier plat avec longerons en tube carré, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Sans cornières d'angle.
Les longerons étant positionnés 20 mm en-dessous du châssis, les palettes peuvent être transportées en toute sécurité.
Rouleurs de palettes pour palettes bois ou grillagées.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes.
Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.
Aucunes des options telles que rehausse, dossier de poussée, dossier de poussée amovible et timon et attache ne sont livrables pour le rouleur de palettes charge légère.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	1240x830x238 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	160 mm
Poids brut	29 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
22501-FE	500 kg	1240x830x238 mm	1230x820 mm	TPE 160 mm	29 kg

Accessoires

1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes - Roues ? 250 mm** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. Référence à commander avec le chariot en supplément. .	
1295	Roues polyamide roues polyamide 200 mm; (non compatible TotalStop)	
2184	Roue TPE-ESD Roue TPE-ESD; pour roue 200 mm - (non compatible TotalStop)	
2181	Roues à bandage polyuréthane Roues à bandage polyuréthane; pour roues ?200 mm - (non compatible TotalStop)	
12875	Roues bleu-gris Roues bleu-gris; pour roues ? 200 mm - (non compatible TotalStop)	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.