



## *Dynamomètre digital universel, Mesure en traction et compression avec RS-232*

### **Caractéristiques du dynamomètre digital universel :**

- Affichage réversible avec écran rétroéclairé
- Peut être fixé sur tous les bancs d'essai
- Dynamomètre digital avec capteur interne
- Interface de données RS-232, incluse

•  
Accessoires standard: voir illustration, barre de rallonge: 90 mm

•  
Livré avec sa mallette de transport

- Unités disponibles: N, lb, kg
- Fonction Track ou Peak-Hold mesure de la valeur maximale en traction ou compression ou selon choix mesure de la valeur lue
- Fonction seuils programmable (Max. / Min.) avec signalisation optique et acoustique
- Auto-Power-Off
- Fonction Mini Statistique: Montre la valeur de mesurage, la valeur moyenne, la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc.

### **Caractéristiques techniques**

Famille	Mesure
Catégorie	Dynamomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



## Versions

Référence	Lecture	Plage de mesure
FH 10	0,005 N	10 N
FH 100	0,05 N	100 N
FH 2	0,001 N	2 kN
FH 20	0,01 N	20 N
FH 200	0,1 N	200 N
FH 5	0,001 N	5 kN
FH 50	0,01 N	50 N
FH 500	0,1 N	500 N

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56