



## Capteurs dynamométriques avec capteurs externes

Combinaison de capteurs dynamométriques composée d'un capteur de mesure externe et d'un écran à haute résolution.

Idéal pour les mesures de force de forces très précises ou de charges dans les machines ou installations.

Fonction Track ou Peak-Hold mesure de la valeur maximale en traction ou compression ou selon choix mesure de la valeur lue.

Fonction Push & Pull pour la saisie des forces de traction et de compression.

Fonction Mini Statistique: Montre la valeur de mesurage, la valeur moyenne, la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc.

Fonction de valeur limite: entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et sonore assiste l'opération de mesure.

Fonctionnement avec accu interne, chargeur inclusif.

Une seule capteur peut être raccordée par afficheur.

Convient pour tous les bancs d'essai (Banc d'essai à indiquer lors de la commande).

### Caractéristiques techniques

- Capteur externe: Dimensions LxPxH 76x65x22 mm, poids net env. 0,3 kg (sans capteur)
- Longueur de câble afficheur env. 2 m
- Tolérance 1 % du [Max]
- Unités disponibles: N, kg, lb
- Protection contre les surcharges: 150 % du [Max]



## Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Dynamomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

## Versions

Référence	Lecture	Plage de mesure
FH 100 EXT.	0,05 N	100 N
FH 20 EXT.	0,01 N	20 N
FH 200 EXT.	0,1 N	200 N
FH 50 EXT.	0,01 N	50 N
FH 500 EXT.	0,1 N	500 N

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*