EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Capteurs dynamométriques avec capteurs de mesure externes

Dynamomètre digital avec capteur externe.
Affichage reversible avec ecran rétroéclairé.
Interface de données RS-232.
Unités disponibles[/]: N, lb, kgFonction Track ou Peak-Hold mesure de la valeur maximale en traction ou compression ou selon choix mesure de la valeur lue.
Fonction seuils programmable (Max. / Min.) avec signalisation optique et acoustique.
Auto-Power-Off.
Fonction Mini Statistique: Montre la valeur de mesurage, la valeur moyenne, la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc.
Domaines d'application typiques : construction navale ou mécanique.

Caractéristiques techniques

• Fréquence de mesure: 2000 Hz
• Précision: 1 % du [Max]
• Protection contre les surcharges: 150 % du [Max]
• Dimensions boîtier LxPxH 238x63x36 mm
• Dimensions capteur
  - FH 200K ØxH 45x155 mm
  - FH 500K. ØxH 64x204 mm
  - FH 1M ØxH 90x208 mm

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Dynamomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

Versions

Référence	Lecture	Plage de mesure
FH 1K	0,5 N	1 kN
FH 2K	1 N	2 kN
FH 5K	1 N	5 kN
FH 10K	5 N	10 kN
FH 20K	10 N	20 kN
FH 50K	10 N	50 kN
FH 100K	50 N	100kN

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56