



EPWL



Pèse-palettes EPWL

Portée max. 2 t, précision depuis 200 g
Pèse palette multi-échelle précis rapide et facile à utiliser.

Indicateur de poids avec câble de raccordement extensible, facilement positionnable en fonction de la pesée.
Batterie interne amovible avec tiroir pour faciliter le remplacement.

La triple échelle permet la lecture la plus précise sur chaque portée, tout en maintenant la capacité de charge élevée.
Indicateur de poids avec support orientable, adaptés pour l'installation sur une colonne, un mur, une table ou la plateforme.
Boîtier ABS IP54, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.

Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
Affichage LCD rétro éclairé de 25 mm avec 6 chiffres, avec un contraste élevé et des icônes indiquant les fonctions actives.

Fonctionnement sur 4 capteurs à cisaillement, capables de supporter le double de la charge nominale.

Structure en acier avec peinture époxy, pieds réglables.

Niveau à bulles, poignée de transport et roues.

Câble de raccordement à l'indicateur de 3 mètres de long.

Précision: +/- 0,05% de la plage.

Programmable Auto Off.

Triple échelle de précision.

Calibration par le SetUp de l'indicateur par le clavier numérique ou par un PC avec DINITOOLS.

Alimentation électrique de 5 à 12Vcc.

Livré avec un tiroir pour le logement 4 piles AA (non fournies), y compris les rechargeables. Adaptateur secteur 230 Vac fourni (déconnecte





les piles lorsqu'il est en service).

Port bidirectionnel RS232 / C avec RJ pour une connexion rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC, PLC, ou pour répéteur de poids.

Port bidirectionnel RS232 / C configuré pour la connexion à une imprimante à bande ou d'étiquetage.

Fonctions

Reset, Tare manuelle et semi automatique, l'éditeur.

Visualiser en haute résolution x 10

Net/Brut ou conversion lb/kg

Totalisation des poids

Formulation basic

Contrôle +/-

Pesée en pourcentage

Comptage

Entrée / Sortie

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Pèse-palettes
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Industrie, Agriculture, Logistique
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Transformateur	Externe
Clavier	5 touches
Cable	3 m
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Interfaces	RS232
Fixation afficheur	Murale possible
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	acier peint
Plateau dimensions	1260x800x85 mm
Portée	600/1500/2000 kg
Précision de lecture	0,2 / 0,5 / 1 kg
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
charge maximum	600 / 1500 / 2000 kg
Poids à l'expédition	90 kg
Garantie *	2 ans
Délai d'expédition	7 jours ouvrables

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
EPWLM	1000/2000 kg	500 g / 1000 g	800x1200 mm	Vignette

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.