



Chariot à 4 côtés tubulaires amovibles

Chariot fermé 4 côtés tubulaires amovibles 350kg

Un bon compromis entre le chariot et le conteneur à dossiers et ridelles tubulaires

- Chariot à plate-forme multi-usages de conception modulaire permettant une adaptation à tous vos besoins
 - 3 dimensions standard (autres dimensions sur demande)
 - Ossature du châssis réalisée en tube d'acier soudé de 30 x 15 mm
 - Coins arrondis pour une sécurité accrue
 - Plateau en bois épaisseur 10 mm
 - Les dossiers sont démontables
 - Dossier réalisé en tube d'acier à 30 mm habillage en tube de diamètre 25mm
 - 4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes de diamètre 160mm à bandage caoutchouc semi-élastique
- Chariot livré monté

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 350 kg à 800 kg
largeur totale (mm)	de 640 mm à 840 mm
Hauteur (mm)	de 960 mm à 1010 mm
Dimensions utiles/intérieures	de 900x560 mm à 1200x760 mm
Type de roues	Caoutchouc super-élastique, Caoutchouc semi-élastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Mobilités roues	2 fixes - 2 pivotantes



nombre de cotés/arceaux	4
Poids brut	35 kg
Garantie *	5 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
10.BCDT.41D1N-MA	350 kg	640x960 mm	900x560 mm	Caoutchouc semi-élastique 160 mm	35 kg
10.BCDT.43D1N-MA	350 kg	740x960 mm	1000x660 mm	Caoutchouc semi-élastique 160 mm	35 kg
10.BCDT.47D1N-MA	350 kg	840x960 mm	1200x760 mm	Caoutchouc semi-élastique 160 mm	35 kg
10.BHDT.41D1N-MA	500 kg	640x1005 mm	900x560 mm	Caoutchouc semi-élastique 200 mm	35 kg
10.BHDT.43D1N-MA	500 kg	740x1005 mm	1000x660 mm	Caoutchouc semi-élastique 200 mm	35 kg
10.BHDT.47D1N-MA	500 kg	840x1005 mm	1200x760 mm	Caoutchouc semi-élastique 200 mm	35 kg
10.BSDT.41T1N-MA	800 kg	640x1010 mm	900x560 mm	Caoutchouc super-élastique 200 mm	35 kg
10.BSDT.43T1N-MA	800 kg	740x1010 mm	1000x660 mm	Caoutchouc super-élastique 200 mm	35 kg
10.BSDT.47T1N-MA	800 kg	840x1010 mm	1200x760 mm	Caoutchouc super-élastique 200 mm	35 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.