EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

NFN



Balance au sol surbaissé en inox , portée de 600 kg à 1.5 t, précision de 200 g à 500 g

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Bascule surbaissée robuste en acier inoxydable IP68 pour un pesage rapide des chariots de linge, chariots à container, chariots roulants etc. Cette bascule en inox est parfaitement adaptée aux milieux difficiles dans l'agroalimentaire ou les cuisines.

Conçu pour répondre aux exigences hygiéniques élevés dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, industrie chimique.

Indicateur en inox IP65.

Avec son format de $1600\,$ x $1200\,$ mm et une surface de pesage de 1000x1000mm , elle propose deux niveaux de portées maximales de $600\,$ ou $1500\,$ kg.

Avec cette plateforme surbaissée et ses rampes d'accès des deux cotes, l'accès de vos charges y compris lourdes devient facile. Vous n'avez pas besoin de travaux compliqués ou coûteux pour intégrer votre bascule en fosse.

Les caractéristiques de cette plateforme de pesage inox sont :

- entièrement en inox protection contre la poussière et l'eau IP68
- 4 cellules de pesée soudées en inox.
- dimensions totales 1600 x 1200x 80
- surface de pesée 1000x1000mm
- extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
- Afficheur en acier inox protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Grand écran rétro éclairé avec des chiffres très visibles (hauteur 52 mm)
- Longueur de câble pour l'afficheur d'environ 5 m.
- Température ambiante



EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 Allee des epinettes 77200 Torcy

01 60 05 98 56

tolérée -10 °C / 40 °C

Cette **plateforme de pesage tout en inox** avec un indice IP68 est parfaitement adaptée aux métiers ayant besoin de peser des chariots dans des milieux humides ou poussiéreux avec un coût maîtrisé. Elle peut être vendue avec homologation pour les métiers nécessitant un pesage homologué.

Les balances de sol KERN, grandes et lourdes, sont envoyés dans une caisse en bois robuste qui assure le transport et la protection de la technique de mesure.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle		
Catégorie	Balance au sol		
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire, Logistique		
Applications	Contrôle du poids		
Réglementation	CE		
Vignette et carnet metrologique	M (en option)		
Classe	III		
Calibration interne/externe	Externe		
Batterie	en option		
Durée de la batterie	20 heures		
Temps de recharge	12 heures		
Ecran	LCD rétro-éclairé		
Taille des chiffres (mm)	52		
Matière du plateau	inox		
Plateau dimensions	1600x1200x78 mm à 1600x1200x78 mm		
Pieds réglables	oui		
Nombre de rampes d'accès	en option ou accessoire		
Portée	600 kg à 1,500 t		
Précision de lecture	200 g à 500 g		
Unités possibles	kg		
Linéarité	1 kg à 400 g		
Ecart-type de reproductibilité	500 g à 200 g		
Résolution échelon de contrôle	500 g à 200 g		
Pesage	oui		
Comptage	oui		
Plage de tolérance (checkweighing)	oui		
Pesée dynamique ou d'animaux	oui		
Brut/net/tare	oui		
RAZ	oui		
Totalisation	oui		
Charge minimum	10 kg à 4 kg		
Température opératoire	-10 °C / 40 °C		
Poids brut	131 kg		
Poids à l'expédition	150 kg à 161 kg		
Dimensions emballage	1650x1250x350 mm		
Garantie *	3 ans, retour atelier		
Délai d'expédition	5 jours		

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
NFN 1.5T-4M+M	1,500 t	500 g	1000x1000 mm	Vignette
NFN 600K-1M	600 kg	200 g	1000x1000 mm	
NFN 600K-1M+M	600 kg	200 g	1000x1000 mm	Vignette
NFN 1.5T-4M	1500 kg	500 g	1000x1000 mm	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.