EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

FCB



Balance compacte, portée max. de 3 kg à 24 kg, précision de 20 mg à 2 g

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Balance de précision FCB de la marque Kern

Portée max. de 3 kg à 24 kg, précision de 20 mg à 2 g, plateau de 252x228mm
Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage, formulation et pesée dynamique
Batterie en option, alimentation externe de série

Chiffres 18/25 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option

Blister de protection en option ou accessoire Température opératoire 5 °C à 35 °C Connexion RS232

Affichage double à l'arrière de la balance

Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern FCB, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Tous secteurs
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Batterie	en option
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	18/25
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	252x228mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 24 kg
Précision de lecture	20 mg à 2 g
Unités possibles	oz tol lb mo ozt tl (Tw) tl (HK) dwt g
Linéarité	100 mg/6 g
Ecart-type de reproductibilité	40 mg/2 g
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Charge minimum	6 kg
Poids par pièce minimum pour comptage	20 mg/4 g
Température opératoire	5 °C / 35 °C
Poids brut	3 kg/3,3 kg
Poids à l'expédition	3,5 kg/4,8 kg
Dimensions hors-tout	270x345x106
Dimensions emballage	330x400x195 / 330x390x165
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
FCB 8K0.1	8 kg	0,1 g	252x228 mm
FCB 12K1	12 kg	1 g	252x228 mm
FCB 30K1	30 kg	1 g	252x228 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.