EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

GBC

Balance compteuse, portée max: 16 kg à 60 kg, précision de 0.5 g à 2 g

Balance compteuse à colonne GBC de la marque Adam

Plateforme de comptage à colonne avec pavé numérique pour le poids de l'unité et de l'entrée de l'échantillon
Portée max. de 16 kg à 60 kg, précision de 0,5 g à 2 g, plateau en inox 304 de 300x400 mm
Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage et HOLD pour fixer la pesée
Batterie de série d'une autonomie de 90 heures, alimentation externe de série
Chiffres 25 mm, grand écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option
Pieds réglables
Brut/net/tare , remise à zéro, température opératoire -10 °C à 40 °C
Connexion RS-232 bidirectionnelle
Fonctionnement simple et convivial, étanche contre les projections de liquide

Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Adam GBC, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.
Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	90 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Interfaces	RS232
Matière du boitier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	300x400 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	16 kg à 60 kg
Précision de lecture	0,5 g à 2 g
Unités possibles	g kg lb
Linéarité	0,3 g à 4 g
Ecart-type de reproductibilité	0,2 g à 4 g
Temps de stabilisation	2 s/3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	7,6 kg
Poids à l'expédition	16 kg
Dimensions hors-tout	300x520x680 mm
Dimensions emballage	900x460x210 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
GBC 16	16 kg	0,5 g	300x400 mm
GBC 32	32 kg	1 g	300x400 mm
GBC 60	60 kg	2 g	300x400 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56