



BCP



Balance compteuse compacte, portée de 3 kg à 30 kg, précision de 0.1 g à 0.5 g

**Balance compteuse compacte BCP de la
marque Baxtran, protection IP 44**

Balance compteuse haute résolution, 60.000 divisions internes.

Portée max. de 3 kg à 30 kg, précision de 0,05 g à 5 g, plateau de 230x300 mm

Ecrans individuelles pour le poids total (5 digits), poids unitaire (6 digits) et nombre des pièces (6 digits)

Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, seuils et checkweighing

Batterie de série d'une autonomie de 70 heures, alimentation externe de série

Clavier 20 touches, chiffres 20 mm, écran 3 afficheurs (poids, poids unitaire et quantité) pour une lecture aisée

Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne horizontalité

Brut/net/tare, remise à zéro, température opératoire 0 °C à 40 °C

Connexion RS232 en option

Équipement-professionnel a sélectionné cette balance Baxtran BCP, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.

**Caractéristiques techniques**

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Protection IP	IP 44
Classe	III
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	70 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	20 touches
Ecran	3 afficheurs (poids, poids unitaire, quantité)
Taille des chiffres (mm)	20
Interfaces	RS232 en option
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x300 mm
Pieds réglables	oui
Matière des capteurs	aluminium
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 30 kg
Précision de lecture	0,05 g à 5 g
Unités possibles	kg,g
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids à l'expédition	5.1 kg
Dimensions hors-tout	330x320x125
Dimensions emballage	450x375x210
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
BCP6	6 kg	0,1 g	300x230 mm
BCP15	15 kg	0,2 g	300x230 mm
BCP30	30 kg	0,5 g	300x230 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.