



CFS



Balance compteuse compacte, portée max. de 3 kg à 50 kg, précision de 10 mg à 1 g

Balance Compteuse CFS

Cette **balance compteuse de KERN CFS** est une **balance professionnelle avec un très haut niveau de précision**. Elle permet aussi de mémoriser jusqu'à 100 articles pour rappeler leur poids cible ou pour s'en servir comme tare.

Ne peut être utilisée pour faire du commerce.

Les caractéristiques de cette balance de comptage KERN CFS sont :

- Mémoire (PLU) pour 100 articles avec texte supplémentaire, le poids de référence et poids tare, p.ex. d'un récipient
- Pesage avec plage de tolérance, idéales pour le portionnement et le triage
- Programmable par le clavier
- Fonction Fill-to-target
- Trois écrans pour affichage du poids de référence, nombre de pièces total
- Nombre de pièces cible ou poids cible programmable. Un signal se déclenche lorsque la valeur cible est atteinte
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux

Une **balance CFS très précise et très pratique pour le comptage et les inventaires**. Très pratique avec sa possibilité de mémoriser jusqu'à 100 articles.

**Caractéristiques techniques**

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Batterie	en option
Durée de la batterie	40 heures
Temps de recharge	14 heures
Transformateur	Interne
Ecran	3 afficheurs (poids, poids unitaire, quantité)
Taille des chiffres (mm)	20
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	294x225mm/240x370mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 50 kg
Précision de lecture	0,01 à 1 g
Unités possibles	kg lb
Linéarité	200 mg/2 g
Ecart-type de reproductibilité	20 mg/1 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Poids par pièce minimum pour comptage	100 mg/1 g
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids brut	3,8 kg/5,5 kg
Poids à l'expédition	4,2 kg/6,3 kg
Dimensions emballage	445x365x205 / 550x80x235
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
CFS 3K-5	3 kg	0,01 g	294x225 mm
CFS 6K0.1	6 kg	0,1 g	294x225 mm
CFS 15K0.2	15 kg	0,2 g	294x225 mm
CFS 30K0.5	30 kg	0,5 g	300x230 mm
CFS 50K-3	50 kg	1 g	370x240 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.