EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

BAR



Balance de précision, portée de 300 g à 6000 g, précision de 0.001 g à 0.1 g

Balance de précision BAR

Cette **balance de précision Baxtran BAR** est une balance très adaptée au pesage homologué, pour les pharmacies, les joailliers ou bijoutiers. Elle propose plusieurs déclinaisons portées/ précisions en version avec vignette et carnet métrologique.

Les **points forts de la balance Baxtran BAR sont** :

- Différentes versions à usage réglementé.
- Large plateau pour des versions de plus de 1500g.

Les caractéristiques de cette balance Baxtran BAR sont :



- Plateau en acier inoxydable.
- Écran LCD réto-éclairé.
- 6 digits de 15 mm.
- 7 touches.
- Fonctions comptage et pourcentage.
- Panneaux pour la protection contre l'air pour des balances de 150, 300 et 600 g.
- Pieds réglables en hauteur.
- Niveau à bulle.
- Sortie RS232.
- Température de fonctionnement : 0ºC à +40ºC.
- Alimentation 9Vdc avec adaptateur

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

AC.
•
Batterie interne de 48 heures de durée.
Cette **balance Baxtran BAR est un instrument de mesure de précision de classe II,** recommandée pour les pesées à usage réglementé pour les métiers du commerce, du médical ou de l'agroalimentaire.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	48 heures
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	15
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boitier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 80 mm à 140x150 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	300 g à 6 kg
Précision de lecture	0,005 g à 0,1 g
Résolution échelon de contrôle	0,05 g à 1 g
Pesage	oui
Comptage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids à l'expédition	2,9 kg
Dimensions emballage	240x260x340 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	2/3 semaines

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
BAR600M	600 g	0,01 g	Ø 120 mm	Vignette
BAR1500I	1500 g	0,01 g	Ø 120 mm	-
BAR6000	6000 g	0,1 g	140x150 mm	-

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.