



## BAT



*Balance de précision, portée de 300 g à 3000 g,  
précision de 0.005 g à 0.05 g*

### Balance de précision BAT

Balance de précision de Baxtran BAT, une balance premier prix simple et efficace.

#### Les points forts de la balance Baxtran BAT :

- nombreuses fonctions dont comptage et pesée en pourcentage.
- fiable et précise pour une offre premier prix.

#### Les caractéristiques de cette balance Baxtran BAT sont :

- Calibration externe.
- Couvercle en ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- 6 digits de 20 mm.
- 7 touches.
- Fonctions comptage et pourcentages.
- Poids en g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
- Panneaux pour la protection contre l'air.
- Pieds réglables en hauteur.
- Niveau à bulle.
- Sortie RS232.
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C.
- Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC.

Une **balance de précision d'entrée de gamme, simple et robuste avec de nombreuses fonctions** très pratiques et une gamme de portées/ précisions très adaptée au pesage en laboratoire ou en milieu scolaire.



### Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
---------	----------------------



Catégorie	Balance de précision
Secteur	Tous secteurs
Applications	Précision
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	20
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 120 mm à 136x162 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	300 g à 3 kg
Précision de lecture	0,005 g à 0,05 g
Unités possibles	g kg lb mo ozt tl (Tw) tl (HK) dwt tol oz
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
BAT300	300 g	0,005 g	Ø 120 mm
BAT600	600 g	0,01 g	Ø 120 mm
BAT1500	1500 g	0,02 g	136x162 mm

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*