



EG



Balance de précision, portée max. de 220 g à 4,2 kg

Balance de Précision EG

Excellente balance de précision KERN EG avec calibration interne, qui permet de garantir une précision constante quel que soit le lieu d'utilisation. Large plage de portée/ précision pour s'adapter à tous les besoins. Existe en version homologuée.

Les caractéristiques de cette balance de précision KERN EG :

- Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
 - Comptage précis: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
 - Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique assiste la mise en portions ou le triage
 - Chambre de protection en série pour les modèles avec plateau de dimensions 118 mm. Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipetter
 - Espace de pesée LxPxH 158x130x78 mm
- Cette **balance de précision KERN EG est un excellent instrument de mesure avec un vrai point fort, son système de calibration interne**. Conçue par KERN, cette balance est à coup sûr un instrument fiable, robuste et précis.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Pharmacie, Bijouterie
Applications	Précision

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Classe	II / I
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Interne
Batterie	en option
Durée de la batterie	12 heures
Temps de recharge	12 heures
Chambre de protection (cage)	accessoire
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	17
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 118 à 180x160mm
Housse de protection	en option ou accessoire
Portée	220 g à 4,2 kg
Précision de lecture	1 mg à 10 mg
Unités possibles	oz lb tol dwt tl (HK) tl (Tw) ozt tl (Singap. Malays) mo ct g
Linéarité	2 mg/10 mg
Ecart-type de reproductibilité	1 mg/10 mg
Résolution échelon de contrôle	10 mg à 100 mg
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Charge minimum	20 g/500 mg
Poids par pièce minimum pour comptage	1 mg/10 mg
Température opératoire	10 °C / 30 °C
Poids brut	1,9 kg/3,7 kg
Poids à l'expédition	3,5 kg/5 kg
Dimensions hors-tout	265x192x87
Dimensions emballage	320x410x230 / 410x330x230
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrieologie
EG 220-3NM	220 g	0,001 g	Ø 118 mm	-
EG 220-3NM+M	220 g	0,001 g	Ø 118 mm	Vignette
EG 420-3NM	420 g	0,001 g	Ø 118 mm	-
EG 420-3NM+M	420 g	0,001 g	Ø 118 mm	Vignette
EG 620-3NM	620 g	0,001 g	Ø 118 mm	-
EG 620-3NM+M	620 g	0,001 g	Ø 118 mm	Vignette
EG 2200-2NM	2200 g	0,01 g	180x160 mm	-
EG 2200-2NM+M	2200 g	0,01 g	180x160 mm	Vignette
EG 4200-2NM	4200 g	0,01 g	180x160 mm	-
EG 4200-2NM+M	4200 g	0,01 g	180x160 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.