



PES



Balance de précision, portée max. de 620 g à 31 kg, précision de 1 mg à 0.1 g

Balance de précision PES de la marque Kern

Portée max. de 620 g à 31 kg, précision de 1 mg à 0,1 g, plateau de 140x120 mm à 250x220 mm

Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage, formulation et checkweighing

Batterie en option, alimentation externe de série

Clavier 11 touches, chiffres 13 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option

Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne horizontalité, blister ou housse de protection

Température opératoire 10 °C à 30 °C

Connexion RS232

Pesage avec plage



Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern PES, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Réglementation	CE
Classe	II
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	11 touches
Crochet pesage inférieur	préparé, crochet en accessoire
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	13
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	fonte d'aluminium
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	140x120 mm à 250x220 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Imprimante	en option
Principe de pesage	diapason
Portée	620 g à 31 kg
Précision de lecture	1 mg à 0,1 g
Unités possibles	ct kg g
Linéarité	3 mg/400 mg
Ecart-type de reproductibilité	1 mg/100 mg
Résolution échelon de contrôle	100 mg à 10 mg
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Charge minimum	100 mg/5 g
Poids par pièce minimum pour comptage	1 mg/500 mg
Température opératoire	10 °C / 30 °C
Poids brut	4 kg/8,9 kg
Poids à l'expédition	6 kg/11,5 kg
Dimensions hors-tout	220x333x93 / 260x333x110
Dimensions emballage	330x445x215 / 412x508x190
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
PES 620-3M	620 g	0,001 g	140x120 mm
PES 2200-2M	2200 g	0,01 g	200x200 mm
PES 4200-2M	4200 g	0,01 g	200x200 mm
PES 6200-2M	6200 g	0,01 g	200x200 mm
PES 15000-1M	15000 g	0,1 g	200x200 mm
PES 31000-1M	31000 g	0,1 g	250x220 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.