EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

PLS



Balance de précision, portée max. de 420 g à 20 kg, précision de 0.001g à 0.1 g

Balance de précision PLS de la marque Kern, avec calibration interne selon version

Balance de précision avec une large plage de pesée. Idéale pour les grands contenants ou les grands échantillons
Portée max. de 420 g à 20 kg, précision de 1 mg à 0,1 g, plateau de Ø 110 mm à 200x175 mm



Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage, formulation et checkweighing
Alimentation externe de série
Clavier 6 touches, chiffres 17 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option
Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne horizontalité, housse de protection
Température opératoire 5 °C à 30 °C
Connexion RS232
Paravent de protection en verre, en série pour les modèles avec plateau de dimensions 110 mm.

Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern PLS, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.
Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	interne/externe
Transformateur	Externe
Chambre de protection (cage)	selon version
Clavier	6 touches
Crochet pesage inférieur	préparé, crochet en accessoire
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	17
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boitier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	Ø 110 mm à 200x175 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Imprimante	en option
Principe de pesage	compensation de force
Portée	420 g à 20 kg
Précision de lecture	1 mg à 0,1 g
Unités possibles	oz g ct mo dwt gn mg
Linéarité	2 mg/400 mg
Ecart-type de reproductibilité	10 mg
Temps de stabilisation	2 s/4 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Poids par pièce minimum pour comptage	5 mg/500 mg
Température opératoire	5 °C / 30 °C
Poids brut	4,5 kg/5,4 kg
Poids à l'expédition	4,6 kg/8,6 kg
Dimensions hors-tout	206x335x85 / 210x340x160
Dimensions emballage	360x600x270 / 520x460x400
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
PLS 20000-1F	20 kg	0,1 g	200x175 mm
PLS 420-3F	420 g	0,001 g	Ø 110 mm
PLS 720-3A	720 g	0,001 g	Ø 110 mm
PLS 1200-3A	1200 g	0,001 g	Ø 110 mm
PLS 4200-2F	4200 g	0,01 g	Ø 160 mm
PLS 6200-2A	6200 g	0,01 g	Ø 160 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.