EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SFB

Balance compacte inox, portée max. de 50 kg à 300 kg, précision de 5 g à 100 g

Balance tout inox SFB

Cette balance tout inox de KERN est idéale pour les activités industrielles en milieu humide ou poussiéreux.

Les points forts de cette balance tout inox Kern SFB sont :

• une construction robuste, tout inox.
• une gamme large avec des portées maximales comprises entre 50 et 300 kg
• une offre en version homologuée avec vignette + carnet métrologique.

Les principales caractéristiques de cette balance KERN SFB sont :

• Dimensions afficheur (L×P×H): 266 mm x 165 mm x 96 mm
• Dimensions plateau (L×P×H): 500 mm x 400 mm ou 650 x 500 mm.
• Indicateur de niveau: oui
• Longueur de câble afficheur: 3 m
• Matériel de plateau: inox
• Pieds à vis rotatif: oui
• Support mural: oui
• Surface de pesée (LxP): 500 mm x 400 mm
• portées maximales de 50 à 300 kg
• précision de 5 à 100 g.

Les fonctions principales de cette balance KERN SFB sont :

• Fonction de comptage: oui
• Fonction de mémoire de totalisation: oui
• Pesage avec plage de tolérance: oui
• Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

Avec l'expertise de la marque Allemande KERN, vous achetez une balance tout inox, fiable, robuste et précise, idéale pour les applications industrielles en milieu difficile (eau, poussière).

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussièreux
Protection IP	IP 65
Classe	III
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	40 heures
Temps de recharge	12 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Interfaces	RS232
Matière du boitier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	500x400 mm / 650x500 mm
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	50 kg à 300 kg
Précision de lecture	5 g à 100 g
Unités possibles	kg
Linéarité	10 g/100 g
Ecart-type de reproductibilité	5 g/100 g
Résolution échelon de contrôle	20 g à 100 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Charge minimum	400 g/2 kg
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids brut	15 kg/24,5 kg
Poids à l'expédition	16 kg/25,5 kg
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
SFB 50K-3XL	50 kg	5 g	500x400 mm	-
SFB 60K-2XLM	60 kg	20 g	500x400 mm	-
SFB 60K-2XLM+M	60 kg	20 g	500x400 mm	Vignette
SFB 100K-2L	100 kg	10 g	500x400 mm	-
SFB 100K-2XL	100 kg	10 g	650x500 mm	-
SFB 100K-2LM	150 kg	50 g	500x400 mm	-
SFB 100K-2LM+M	150 kg	50 g	500x400 mm	Vignette
SFB 100K-2XLM	150 kg	50 g	650x500 mm	-
SFB 100K-2XLM+M	150 kg	50 g	650x500 mm	Vignette
SFB 300K-1LM	300 kg	100 g	650x500 mm	-
SFB 300K-1LM+M	300 kg	100 g	650x500 mm	Vignette

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56