



SS-BAX



*Balance compacte inox, portée de 3 kg à 30 kg,
précision de 0.2 g à 2 g*

Balance inox SS-BAX de la marque Baxtran, protection IP 67

Parfaite pour les métiers de bouche ou les milieux humides et poussiéreux : résiste à la graisse, à l'eau, à la farine, à l'huile.

Portée max. de 3 kg à 30 kg, précision de 0,2 g à 2 g, plateau de 230x190 mm

Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces et checkweighing

Batterie de série d'une autonomie de 90 heures, alimentation externe de série

Clavier 4 touches, chiffres 18 mm et écran LED rouge pour une lecture aisée

Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne horizontalité

Brut/net/tare , remise à zéro, température opératoire -5 à +35°



Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Baxtran SS-BAX, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance Inox
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE



Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 67
Classe	III
Etalonnage	certificat en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	90 heures
Transformateur	Externe
Clavier	4 touches
Ecran	LED rouge
Taille des chiffres (mm)	18
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x190 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 30 kg
Précision de lecture	0,2 g à 2 g
Unités possibles	kg,g,lb,oz
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-5 à +35°
Poids brut	3.6 kg
Poids à l'expédition	4.2 kg
Dimensions hors-tout	280x240x110
Dimensions emballage	310x280x170
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
SS3	3 kg	0,2 g	230x190 mm
SS6	6 kg	0,5 g	230x190 mm
SS15	15 kg	1 g	230x190 mm
SS30	30 kg	2 g	230x190 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.