EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SFB-H

Balance inox avec colonne, portée max. de 10 kg à 120 kg, précision de 1 g à 50 g

Plateforme de pesage inox à colonne SFB-H de la marque Kern, homologuée selon version

Idéale pour applications industrielles ou agro-alimentaires nécessitant une lecture au-dessus de l'objet pesé
Portée max. de 10 kg à 150 kg, précision de 1 g à 50 g, plateau de 300x240 mm / 400x300 mm
Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces et checkweighing
Batterie de série d'une autonomie de 40 heures, alimentation externe de série
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option
Pieds réglables
Brut/net/tare , remise à zéro, température opératoire -10 °C à 40 °C
Connexion RS232
Capteur inox, revêtement silicone. NB: Le silicone ne convient pas au contact avec des matières agressives telles que les acides.
Cette plateforme de pesage est livrée avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques

Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern SFB-H, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.
Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.
Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussièreux
Protection infrastructure (IP)	IP 65
Protection afficheur (IP)	IP 67
Classe	III
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	40 heures
Temps de recharge	12 heures
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Interfaces	RS232
Matière du boitier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	300x240 mm / 400x300 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	10 kg à 150 kg
Précision de lecture	1 g à 50 g
Unités possibles	kg
Linéarité	1 g/50 g
Ecart-type de reproductibilité	1 g/50 g
Résolution échelon de contrôle	5 g à 50 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Charge minimum	100 g/1 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	9 kg/14 kg
Poids à l'expédition	9,7 kg/15,5 kg
Dimensions emballage	840x570x210 / 970x590x220
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
SFB 10K1HIP	10 kg	1 g	300x240 mm	-
SFB 15K5HIPM	15 kg	5 g	300x240 mm	-
SFB 15K5HIPM+M	15 kg	5 g	300x240 mm	Vignette
SFB 20K2HIP	20 kg	2 g	400x300 mm	-

SFB 30K10HIPM	30 kg	10 g	400x300 mm	-
SFB 30K10HIPM+M	30 kg	10 g	300x240 mm	Vignette
SFB 50K5HIP	50 kg	5 g	240x300 mm	-
SFB 50K5LHIP	50 kg	5 g	400x300 mm	-
SFB 60K20LHIPM	60 kg	20 g	400x300 mm	-
SFB 60K20LHIPM+M	60 kg	20 g	400x300 mm	Vignette
SFB 100K10HIP	100 kg	10 g	400x300 mm	-
SFB 100K-2HM	150 g	50 g	400x300 mm	-
SFB 100K-2HM+M	150 kg	50 g	400x300 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56