



WE INOX



*Balance industrielle, portée de 6 kg à 300 kg,
précision de 2 g à 100 g*



Balance industrielle Inox DINI WE Inox, multiple déclinaisons, portée de 6 à 300 kg.

Cette balance DINI WE INOX tout inox peut être utilisée au sol ou sur table avec colonne. Son Indicateur de poids multifonction et sa structure sont entièrement en acier inox. C'est un outil de pesage simple à utiliser, polyvalent, précis et fiable. Elle est particulièrement indiquée pour une utilisation en milieu industriel ou commercial. Elle peut être vendue en version homologuée avec métrologie légale CE-M selon directive OIML R-76 / EN 45501.

Cette balance vous est proposée avec de nombreuses variantes de taille de plateaux et de portées maximales allant jusqu'à 300 kg avec des précisions de 2 à 100g.

Les principales caractéristiques de la balance DINI WE Inox.

Indicateur de poids en acier INOX étanche IP68. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.

Fonctionnement avec un capteur en aluminium protégé un soufflet en acier inox IP65, homologué selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions).

Structure tubulaire en acier inox. Pieds réglables et niveau à bulle.

Plateau de charge en acier inox, dimensions voir le tableau ci-dessous.

Hauteur de la colonne :

- 350 mm sur les modèles "T"
- 500 mm sur les modèles "Q"
- 700 mm sur les modèles "X".

Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC

Block



d'alimentation interne 230 Vac.
Affichage avec la haute résolution HR (x 10).
Brut/Net ou Conversion lb/kg.
Totalisation de poids.
Formulation basic.
Comptage de pièces.
Contrôle +/-.
Pesée en pourcentage.
Mémoire Alibi avec date/heure (option ALMEM).
HOLD (fonctions de blocage du pois).

Fonctions
Mise à zéro,
Tare semi automatique,
Tare prédéfinie,
envoi des données,
Fonction sélectionnée,
Touche ON/OFF.

Entrées/sorties
Port RS232/RS485 pour connexion à un PC, PLC ou répéteur.
Port RS232 configurable pour connexion vers imprimante.
Port IR pour télécommande.
Cette balance tout inox, avec son choix large vous permet de trouver l'outil le plus adapté à votre besoin pour des pesées en milieu difficiles.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance Inox
Secteur	Commerce, Industrie
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (en option)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 65
Transformateur	Externe
Clavier	5 touches
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	300x300 mm à 600x600 mm
Pieds réglables	oui
Matière des capteurs	aluminium
Portée	6 kg à 300 kg
Précision de lecture	2 g à 100 g
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui



Totalisation	oui
Poids à l'expédition	30 kg
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	max. 3 semaines

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
WETI6	6 kg	2 g	300x300 mm	
WETI6M	6 kg	2 g	300x300 mm	Vignette
WETI15	15 kg	5 g	300x300 mm	
WETI15M	15 kg	5 g	300x300 mm	Vignette
WEQI30	30 kg	10 g	400x400 mm	
WEQI30M	30 kg	10 g	400x400 mm	Vignette
WETI30	30 kg	10 g	300x300 mm	
WETI30M	30 kg	10 g	300x300 mm	Vignette
WEQI60	60 kg	20 g	400x400 mm	
WEQI60M	60 kg	20 g	400x400 mm	Vignette
WEXI60	60 kg	20 g	600x600 mm	
WEXI60M	60 kg	20 g	600x600 mm	Vignette
WEQI150	150 kg	50 g	400x400 mm	
WEQI150M	150 kg	50 g	400x400 mm	Vignette
WEXI150	150 kg	50 g	600x600 mm	
WEXI150M	150 kg	50 g	600x600 mm	Vignette
WEXI300	300 kg	100 g	600x600 mm	
WEXI300M	300 kg	100 g	600x600 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.