



DE



Plateforme modulaire, portée max. de 6 kg à 150 kg, précision de 0.2 g à 100 g

Plateforme de pesage KERN DE

Avec sa très large variété de plateaux et de portées maximales, cette **plateforme de pesage KERN DE** est un des modèles phares de la gamme KERN, le spécialiste allemand du pesage. Elle offre des portées maximales variables de 6 à 150 kg, des précisions allant de 0.2 à 100 g et des tailles de plateaux comprises entre 208 x 318 mm et 650 x 500 mm.

les **caractéristiques de cette plateforme de pesage KERN DE** sont :

- **Grande mobilité**: grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur accu (en option), à une construction compacte et plate et à un faible poids, adapté à une utilisation en plusieurs endroits (production, entrepôt, expédition, ...)

- Afficheur à position variable, à poser ou à installer sur un mur. il est en plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65

- Son plateau est en inox avec structure en acier laqué.

Large gamme, précis, robuste et avec un rapport qualité prix particulièrement intéressant, cette plateforme de pesage KERN va sûrement pouvoir vous rendre bien des services.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme de pesée
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Protection IP	IP 65
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Durée de la batterie	15 heures
Temps de recharge	10 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	318x308mm à 650x500mm
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	6 kg à 150 kg
Précision de lecture	0,2 g à 100 g
Unités possibles	oz tol mo lb ozt dwt tl (Tw) tl (HK) g kg
Linéarité	800 mg/300 g
Ecart-type de reproductibilité	200 mg/100 g
Temps de stabilisation	2,5 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Poids par pièce minimum pour comptage	400 mg/200 g
Température opératoire	5 °C / 35 °C
Poids brut	4 kg
Poids à l'expédition	6,3 kg
Dimensions emballage	510x375x110
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
DE 6K0.5A	6 kg	0,5 g	318x308 mm
DE 12K1A	12 kg	1 g	318x308 mm
DE 24K2A	24 kg	2 g	318x308 mm
DE 6K1D	3/6 kg	1/2 g	318x308 mm
DE 60K5A	60 kg	5 g	318x308 mm
DE 120K10A	120 kg	10 g	318x308 mm
DE 15K0.2D	6/15 kg	0,2 / 0,5 g	318x308 mm
DE 15K2D	6/15 kg	2g/5g	318x308 mm
DE 35K0.5D	15/35 kg	0,5 / 1 g	318x308 mm
DE 35K5D	15/35 kg	5g/10g	318x308 mm
DE 35K5DL	15/35 kg	5g/10g	522x403 mm
DE 60K10D	30/60 kg	10 / 20 g	318x308 mm
DE 60K10DL	30/60 kg	10 / 20 g	522x403 mm
DE 60K1D	30/60 kg	1/2 g	318x308 mm
DE 60K1DL	30/60 kg	1/2 g	522x406 mm
DE 150K20D	60/150 kg	20 / 50 g	318x308 mm
DE 150K20DL	60/150 kg	20 / 50 g	522x403 mm
DE 150K20DXL	60/150 kg	20 / 50 g	650x500 mm
DE 150K2D	60/150 kg	2g/5g	318x308 mm
DE 150K2DL	60/150 kg	2g/5g	522x406 mm
DE 300K50D	150 kg/300 kg	50 / 100 g	522x403 mm
DE 300K50DL	150 kg/300 kg	50 / 100 g	650x500 mm
DE 300K5DL	150/300 kg	5g/10g	522x406 mm

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.