



VHB



Transpalette peseur, portée max. de 2 t, précision de 1 kg

Transpalette peseur VHB de la marque Kern, protection IP65

Protégé contre la poussière et les projections
d'eau : afficheur IP65, fourches de
chargement IP67

Portée max. de 2 t, précision de 1 kg

Transpalette avec la fonction contrôle du
poids

Alimentation par piles, d'une autonomie de
80 heures

Chiffres 28 mm et écran LCD rétro-éclairé
pour une lecture aisée

Brut/net/tare , remise à zéro, température
opératoire -10 °C à 40 °C

Ne le confondez pas avec les transpalettes
peseurs à système hydraulique, à la précision
faible (couramment 2 à 10 kg) et irrégulière
dans le temps !

**Equipement-professionnel a sélectionné
ce transpalette Kern VHB, gage de
qualité et de fiabilité pour un usage
professionnel. Interrogez-nous pour tout
besoin spécifique, afin que nous
puissions vous proposer une solution
particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons
si nécessaire l'après-vente, la
maintenance et bien sûr, la garantie.**



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Transpalette peseur
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Protection infrastructure (IP)	IP 67
Protection afficheur (IP)	IP 65
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	piles
Durée de la batterie	80 heures
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	28
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	2 t
Précision de lecture	1 kg
Unités possibles	kg lb
Linéarité	2 kg
Ecart-type de reproductibilité	1 kg
Temps de stabilisation	3 s
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	106 kg
Poids à l'expédition	109 kg
Dimensions hors-tout	1550x555x1220 mm
Dimensions emballage	1600x560x1220
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
VHB 2T1	2000 kg	1000 g	760 x 580 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.