



UFN



Pèse-palettes UFN, portée max. de 600 à 1500 kg, précision de 200 à 500 g

Pèse-palettes UFN de la marque Kern, protection IP67, homologué selon version

Construction compacte et plate en acier massif, extrêmement résistant au pliage
Portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g, plateau de 840x1300 mm
Pèse-palettes avec les fonctions contrôle du poids, checkweighing et pesée dynamique
Batterie de série d'une autonomie de 40 heures, alimentation externe de série
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option
Pieds réglables, niveau intégré pour un bonne horizontalité
Température opératoire -10 °C à 40 °C
2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la balance

Ce pèse-palettes est livré avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques



Équipement-professionnel a sélectionné ce pèse-palettes Kern UFN, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Famille | Balance industrielle |
| Catégorie | Pèse-palettes |
| Secteur | Industrie, Logistique, Agriculture |
| Applications | Contrôle du poids |
| Réglementation | CE |
| Vignette et carnet metrologique | M (selon version) |
| Protection IP | IP 67 |
| Protection afficheur (IP) | IP 65 |
| Classe | III |
| Calibration interne/externe | Externe |
| Batterie | de série |
| Durée de la batterie | 40 heures |
| Temps de recharge | 10 heures |
| Indicateur de niveau de charge | oui |
| Transformateur | Externe |
| Clavier | 7 touches |
| Colonne/pied/suspension | colonne en option |
| Cable | 5 m |
| Ecran | LCD rétro-éclairé |
| Taille des chiffres (mm) | 52 |
| Fixation afficheur | support mural |
| Niveau intégré | oui |
| Matière du boîtier | inox |
| Matière du plateau | inox |
| Plateau dimensions | 840x1300 mm |
| Pieds réglables | oui |
| Imprimante | en option |
| Principe de pesage | jauges de contrainte |
| Portée | 600 kg à 1500 kg |
| Précision de lecture | 200 g à 500 g |
| Unités possibles | kg |
| Linéarité | 200 g/500 g |
| Ecart-type de reproductibilité | 200 g/500 g |
| Résolution échelon de contrôle | 200 g à 500 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesage | oui |
| Plage de tolérance (checkweighing) | oui |
| Pesée dynamique ou d'animaux | oui |
| Totalisation | oui |
| Charge minimum | 4 kg/10 kg |
| Température opératoire | -10 °C / 40 °C |
| Poids brut | 54 kg |
| Poids à l'expédition | 85 kg |
| Dimensions emballage | 1410x910x210 mm |
| Garantie * | 1 an, retour atelier |
| Délai d'expédition | 48-72 heures |

Versions

| Référence | Portée maximum | Précision | Métrieologie |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| UFN 600K200IPM+M | 6 kg | 200 g | Vignette |
| UFN 600K200IPM | 600 kg | 200 g | - |
| UFN 1.5T0.5IPM | 1500 kg | 500 g | - |
| UFN 1.5T0.5IPM+M | 1500 kg | 500 g | Vignette |

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.