



## UFN



### *Pèse-palettes UFN, portée max. de 600 à 1500 kg, précision de 200 à 500 g*

**Pèse-palettes UFN de la marque Kern, protection IP67, homologué selon version**

Construction compacte et plate en acier massif, extrêmement résistant au pliage  
Portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g, plateau de 840x1300 mm  
Pèse-palettes avec les fonctions contrôle du poids, checkweighing et pesée dynamique  
Batterie de série d'une autonomie de 40 heures, alimentation externe de série  
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option  
Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne horizontalité  
Température opératoire -10 °C à 40 °C  
2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la balance

*Ce pèse-palettes est livré avec vignette 'M' et carnet de métrologie pour les versions métrologiques*

**Equipement-professionnel a sélectionné ce pèse-palettes Kern UFN, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie. Pour les balances homologuées, nous pouvons également effectuer la vérification métrologique périodique.**



**Caractéristiques techniques**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Famille                            | Balance industrielle               |
| Catégorie                          | Pèse-palettes                      |
| Secteur                            | Industrie, Logistique, Agriculture |
| Applications                       | Contrôle du poids                  |
| Réglementation                     | CE                                 |
| Vignette et carnet metrologique    | M (selon version)                  |
| Protection IP                      | IP 67                              |
| Protection afficheur (IP)          | IP 65                              |
| Classe                             | III                                |
| Calibration interne/externe        | Externe                            |
| Batterie                           | de série                           |
| Durée de la batterie               | 40 heures                          |
| Temps de recharge                  | 10 heures                          |
| Indicateur de niveau de charge     | oui                                |
| Transformateur                     | Externe                            |
| Clavier                            | 7 touches                          |
| Colonne/pied/suspension            | colonne en option                  |
| Cable                              | 5 m                                |
| Ecran                              | LCD rétro-éclairé                  |
| Taille des chiffres (mm)           | 52                                 |
| Fixation afficheur                 | support mural                      |
| Niveau intégré                     | oui                                |
| Matière du boîtier                 | inox                               |
| Matière du plateau                 | inox                               |
| Plateau dimensions                 | 840x1300 mm                        |
| Pieds réglables                    | oui                                |
| Imprimante                         | en option                          |
| Principe de pesage                 | jauges de contrainte               |
| Portée                             | 600 kg à 1500 kg                   |
| Précision de lecture               | 200 g à 500 g                      |
| Unités possibles                   | kg                                 |
| Linéarité                          | 200 g/500 g                        |
| Ecart-type de reproductibilité     | 200 g/500 g                        |
| Résolution échelon de contrôle     | 200 g à 500 g                      |
| Temps de stabilisation             | 3 s                                |
| Pesage                             | oui                                |
| Plage de tolérance (checkweighing) | oui                                |
| Pesée dynamique ou d'animaux       | oui                                |
| Totalisation                       | oui                                |
| Charge minimum                     | 4 kg/10 kg                         |
| Température opératoire             | -10 °C / 40 °C                     |
| Poids brut                         | 54 kg                              |
| Poids à l'expédition               | 85 kg                              |
| Dimensions emballage               | 1410x910x210 mm                    |
| Garantie *                         | 1 an, retour atelier               |
| Délai d'expédition                 | 48-72 heures                       |

**Versions**

| Référence        | Portée maximum | Précision | Métrologie |
|------------------|----------------|-----------|------------|
| UFN 600K200IPM+M | 6 kg           | 200 g     | Vignette   |
| UFN 600K200IPM   | 600 kg         | 200 g     | -          |
| UFN 1.5T0.5IPM   | 1500 kg        | 500 g     | -          |
| UFN 1.5T0.5IPM+M | 1500 kg        | 500 g     | Vignette   |

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*