



TPS




Transpalette peseur TPS- Portée max 2T.

Transpalette peseur TPS-I

Il est disponible en version pour usage interne avec une portée maximale de 2T et une précision de 0.5 kg.

En version homologuée il est disponible avec une précision de 1 kg. Il est dans ce cas destiné aux transactions commerciales.

Ce transpalette peseur à 4 capteurs est réservé à un usage intensif et dispose surtout d'un indicateur très bien protégé, pour résister aux inévitables chocs. Il est facile à utiliser et permet de fonctionner sur batterie avec une autonomie de 60 heures.



Le Transpalette Peseur TPS, est un outil polyvalent conçu pour simplifier le processus de pesée et de manutention dans votre entreprise. Doté d'une robuste capacité de charge maximale de 2 tonnes, ce transpalette peseur est l'allié idéal pour les opérations de manutention de marchandises dans les entrepôts, les usines et les centres de distribution.

Caractéristiques clés :

- **Capacité de Charge Maximale de 2 Tonnes** : Gérez facilement des charges importantes en toute sécurité grâce à la capacité de charge généreuse de ce transpalette.
- **Fonction Peseur Intégrée** : Éliminez le besoin d'une balance externe en utilisant la fonction peseur intégrée, offrant une solution tout-en-un pour peser et déplacer vos marchandises.
- **Précision et Fiabilité** : Profitez d'une précision de pesée exceptionnelle pour garantir des mesures fiables et conformes à vos exigences professionnelles.
- **Construction Robuste** : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce transpalette est conçu pour résister à une utilisation intensive dans des environnements exigeants.

Gagnez du temps et de l'efficacité tout en assurant la précision de vos opérations de manutention grâce au Transpalette Peseur TPS. Investissez dans cet outil essentiel pour optimiser vos processus logistiques et améliorer la productivité de votre entreprise.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Transpalette peseur
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Industrie, Logistique
Réglementation	SOLAS
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	III
Etalonnage	UR:declaration conformité UI:certificat fourni/option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	60 heures
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Matière du boîtier	acier peint
Matière du plateau	acier peint
Plateau dimensions	U 550x1150 mm
Matière des capteurs	aluminium
Imprimante	de série
Précision de lecture	500 g à 1 kg
Unités possibles	kg
Temps de stabilisation	1 s
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	20 kg
Température opératoire	-10 à +40°
charge maximum	2 t
Poids à l'expédition	160 kg
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision
TPS-I-2T-1+M	2000 kg	1 kg
TPS-I-2T-500	2000 kg	500 g

Accessoires

CE	Certificat d'étalonnage	
	Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité. Certificat d'étalonnage	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.