EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

TPWID



Transpalette peseur inox, portée 500 kg à 2000 kg, précision 0.2 kg à 1 kg

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Portée max. 2 t, précision depuis 200 g Transpalette tout inox avec électronique de pesage, simple d'utilisation et facile à manier. Bi ou Tri-échelons, garantissant une précision dans toutes les conditions de travail Fourches en acier INOX AISI 304 4 capteurs inox, chassis et corps de pompe hydraulique en inox, indicateur de poids avec boîtier en inox étanche IP68



EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 Allee des epinettes 77200 Torcy

01 60 05 98 56

Maximum capacité de levage : 2000 kg.

Précision d'affichage: +/- 0.1% de la capacité maximale

dans la version interne.

Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale

dans la version "M" homologuée. Fourches en INOX AISI304

Dimension des fourches : 1180x550x80 mm.

Poids à vide : environ 135 kg.

Chassis et corps de pompe hydraulique en acier INOX. Roues directrices et doubles gallets en Vulkollan Equipé de 4 capteurs à jauge de contrainte en inox

étanche IP68.

L'indicateur de poids avec boîtier en inox étanche IP68 que assure une bonne étanchéité à la poussière, à

l'humidité et contre la corrosion.

Afficheur LCD rétro éclairé à haut contraste de 6 digits de 25 mm, avec signalitique des fonctions et clavier numérique à 17 touches.

Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC (programme en option).

Alimentation par batterie rechargeable.

Environ 50h d'autonomie.

Programmation possible de l'état de veille.

Chargeur 230Vac 50 Hz inclus.

Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour

connexion vers imprimante.

Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour

modem radio, PC ou terminal portable.

Entrée IR pour gestion de la Télécommande.

Fonctions

Hold et Peak

Remise à zéro, Tare, Impression, ID numériques
Affichage de la haute résolution HR (x 10)
Brut/Net ou Conversion lb/kg
Totalisation des poids
Formulation basic
Contrôle de tolérance
Pesée en pourcentage
Comptage (avec résolution interne 1.500.000 points)

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle	
Catégorie	Transpalette peseur	
Secteur	Industrie, Logistique	
Applications	Industrie, Logistique	
Réglementation	CE	
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)	
Milieu	Humide et/ou poussièreux	
Protection IP	IP 68	
Protection afficheur (IP)	IP 68	
Classe	III	
Etalonnage	Certificat usage interne en option	
Calibration interne/externe	Externe	
Batterie	de série	
Durée de la batterie	50 heures	
Temps de recharge	8 heures	
Indicateur de niveau de charge	oui	
Transformateur	Externe	
Clavier	17 touches	
Ecran	LCD rétro-éclairé	
Taille des chiffres (mm)	25	
Interfaces	RS232	
Matière du boitier	inox	
Matière du plateau	acier peint	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 Allee des epinettes 77200 torcy

01 60 05 98 56

Plateau dimensions	1182x550x80 mm
Matière des capteurs	inox
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	500 / 1000 / 2000 kg
Précision de lecture	200 g à 1 kg
Unités possibles	kg, lb
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui
Point élevé (peak)	oui
Horodatage	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	2 kg
charge maximum	500 / 1000 / 2000 kg
Poids à l'expédition	150 kg
Garantie *	2 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Portée maximum	Précision
TPW20ID-M	1000/2000 kg	0,5/1 kg
TPW20ID	500/1000/2000 kg	0,2/0,5/1 kg

 $Le\ produit\ et\ les\ promotions\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$