EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Laserliner Cobus

Laser rotatif automatique et robuste

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Laser rotatif entièrement automatique et

robuste . Concept de commande en toute sécurité intégré à l'appareil.

Boîtier étanche solide.

Sensor-Automatic : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.

Tilt ADS : arrêt automatique par le système anti-dérive (ADS - Anti-Drift-System) si l∏appareil est déplacé.

Le faisceau de référence supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.

Le SensoLite 110 est doté doun écran à cristaux liquides sur les faces avant.
Les aimants de maintien puissants permettent une fixation sur les objets magnétiques.Il est possible de travailler sur des plans inclinés.

La télécommande permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu∏à max. 40 m.

Console pour trépied et le mur avec filetage 5/8□ pour une utilisation verticale Transport Lock : Un frein-moteur protège l□appareil durant le transport.

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Niveau laser
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Précision de lecture	+/- 0.15 mm / m
Dimensions extérieures	370 x 270 x 270 mm
Dimensions utiles/intérieures	130x160x145 mm
Poids brut	1300 g
Garantie *	4 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines
Type de mesure	Niveau laser
Source d'alimentation	4 x 1.2V HR6 (AA) NiMH

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids	Plage de mesure
052.200A-LA	1.5 mm / 10 m	370 x 270 x 270 mm	130x160x145 mm	1.3 kg	0-100 m

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.