



Laser en croix à deux lignes pour des applications extérieures

Laser en croix à deux lignes laser bien visibles, idéal pour toutes les applications à l'extérieur.

Ce laser en croix à deux lignes laser présente les caractéristiques suivantes :

- Plage d'auto-nivellement de 3°, Précision de 2 mm / 10 m
- La fonction inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente
- Laser pouvant être activées individuellement
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil de manière isolée ou en combinaison aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- Idéal pour la pose sur des mires télescopique
- RX-Ready : Le récepteur laser RX 40 (en option) permet de repérer les lignes laser dans un rayon d'action maximal de 40 m

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Niveau laser
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Portée	0-20 m
Précision de lecture	+/- 0.2 mm / m
Dimensions extérieures	340 x 120 x 280 mm
Dimensions utiles/intérieures	66x100x125 mm
Poids brut	570 g
Garantie *	4 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines



Type de mesure	Niveau laser
Source d'alimentation	3 x 1.5V LR6 (AA)

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids	Plage de mesure
031.350A-LA	2 mm sur 10 m	340 x 120 x 280 mm	66x100x125 mm	570 g	0-20 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.