



Laser rotatif automatique avec boîtier étanche

Laser rotatif entièrement automatique utilisant la technologie du laser vert.

Ainsi, le modèle DLD produit un rayon laser bien visible.

Ce laser rotatif automatique présente les caractéristiques suivantes :

- Boîtier étanche solide.
- Sensor-Automatic : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- Tilt ADS : arrêt automatique par le système antidérive (ADS - Anti-Drift-System) si l'appareil est déplacé.
- Le faisceau de référence supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Le SensoLite 110 est doté d'un écran à cristaux liquides sur les faces avant. Les aimants de maintien puissants permettent une fixation sur les objets magnétiques.
- Il est possible de travailler sur des plans inclinés.
- La télécommande permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à max. 40 m.
- Console pour trépied et le mur avec filetage 5/8" pour une utilisation verticale
- Transport Lock : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.
- Concept de commande en toute sécurité intégré à l'appareil.

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
---------	--------



Catégorie	Niveau laser
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Précision de lecture	+/- 0.15 mm / m
Dimensions extérieures	390 x 280 x 270 mm
Dimensions utiles/intérieures	130x160x145 mm
Poids brut	1300 g
Garantie *	4 ans
Délai d'expédition	1 semaine
Type de mesure	Niveau laser
Source d'alimentation	4 x 1.2V HR6 (AA) NiMH

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids	Plage de mesure
052.300A-LA	1.5 mm / 10 m	390 x 280 x 270 mm	130x160x145 mm	1.3 kg	0-100 m

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.