



## Laser rotatif automatique avec boîtier étanche

### Laser rotatif entièrement automatique utilisant la technologie du laser vert.

Ainsi, le modèle DLD produit un rayon laser bien visible.

Ce laser rotatif automatique présente les caractéristiques suivantes :

- Boîtier étanche solide.
- Sensor-Automatic : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- Tilt ADS : arrêt automatique par le système antidérive (ADS - Anti-Drift-System) si l'appareil est déplacé.
- Le faisceau de référence supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Le SensoLite 110 est doté d'un écran à cristaux liquides sur les faces avant. Les aimants de maintien puissants permettent une fixation sur les objets magnétiques.
- Il est possible de travailler sur des plans inclinés.
- La télécommande permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à max. 40 m.
- Console pour trépied et le mur avec filetage 5/8" pour une utilisation verticale
- Transport Lock : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.
- Concept de commande en toute sécurité intégré à l'appareil.

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
---------	--------



Catégorie	Niveau laser
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Précision de lecture	+/- 0.15 mm / m
Dimensions extérieures	390 x 280 x 270 mm
Dimensions utiles/intérieures	130x160x145 mm
Poids brut	1300 g
Garantie *	4 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines
Type de mesure	Niveau laser
Source d'alimentation	4 x 1.2V HR6 (AA) NiMH

## Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids	Plage de mesure
052.300A-LA	1.5 mm / 10 m	390 x 280 x 270 mm	130x160x145 mm	1.3 kg	0-100 m

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*