



Sonomètre digital intégrateur Classe 2 - mesure de 30 à 130 dB

Sonomètre digital de précision classe 2 ($\pm 1,4$ dB), fonction enregistreur autonome sur carte SD. Il permet de faire des enregistrements du niveau sonore en fonction du temps, directement au format tableur .xls sur carte SD (non incl.), sans avoir besoin de logiciel supplémentaire. Avec sa fonction intégrateur, il vous permet de connaître également les niveaux acoustiques et "quantités" de sons perçus en unité Leq, SEL ou dB-SPL.

Attention : Ce sonomètre n'est pas livré avec sa bonnette "anti-vent", elle est disponible en option. Merci de voir en bas de la page.

Les principales caractéristiques de ce sonomètre de précision sont :

- idéal pour la mesure environnementale, les conditions de travail en milieux bruyants, nuisances sonores
- dB(A) - Niveau pondéré A : Une pression acoustique efficace de 1 Pa = 94 dB SPL.- Mesure : 30,0 à 130,0 dB / $\pm 1,4$ dB - Calibre : High/Low ou Auto
- Filtres : Lent/Rapide
- Unités : dBA, dBC, Leq, SEL, MaxL, MinL, dB SPL
- Intervalle enregistrement : 1 à 3600 sec ou Manuel -Carte SD 8 GB max (non incl.)
- Export données format .xls
- Maxi / Mini / Hold / Auto ON-OFF / Rétro-éclairage
- Sortie USB/RS232 / Sortie analogique AC
- Auto ON-OFF / Rétro-éclairage
- Mallette / Bonnette

Bonnette en option



Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
---------	--------



Catégorie	Sonmètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Portée	30 à 130 dB
Dimensions extérieures	245x68x45 mm
Poids brut	490 g
Garantie *	1 an
Type de mesure	Son

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
4035LM-IH	1.4 dB	245x68x45 mm	490 g	30.0 à 130.0 dB

Accessoires

<p>0050SI</p>	<p><u>Calibrateur pour les sonomètres IHM 94dB et 114dB</u></p> <p>Calibrateur acoustique adapté uniquement aux sonomètres de la marque IHM. Ce calibrateur émet un son à 94 dB et 114 dB afin de calibrer votre sonomètre sur ces valeurs de référence.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau de calibration : 94 dB et 114 dB - Précision : + ou - 0,5 dB à 23°C et 1013 mbar - Fréquence : 100 Hz / +/- 4% - Dimensions : 120 x 50 x 42 mm - Poids : 270 g <p>Le calibrateur 50SI est livré avec une pile bâton alcaline 9V + Housse de protection</p>	
<p>8850SI/BN</p>	<p><u>Bonnette anti-vent pour sonomètre</u></p> <p>Bonnette anti-vent adaptée uniquement aux sonomètres digitaux de la marque IHM. Bonnette de protection pour sonomètre digital. En mousse pour protéger vos mesures des bruits parasites liés aux vents. Cette bonnette est adaptée aux sonomètres suivants : 4035LM + 4036LM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour microphone Ø 12,9 mm. 	
<p>1952KO</p>	<p><u>Trépied pour instrument de mesure 65-130 cm</u></p> <p>Trépied IHM 65-130 cm pour instrument de mesure. Ce trépied est en aluminium avec des pieds gomme. Avec sac de transport nylon.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.