



Thermo-anémomètre compact, mesure de 0.50 m/s à 27.0 m/s

Thermo-anémomètre portable, dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain Thermo anémomètre portable pour les professionnels, équipé d'un large afficheur rétroéclairé. Il mesure la température de -20 à +50°C et la vitesse d'air de 0,50 à 27,0 m/s.

Les différents avantages de ce thermo anémomètre portable sont :

- Fonction MAP permettant d'établir une cartographie des vitesses d'air mesurées
- Fonctions Min, Max, Moyenne et Hold
- Enregistrement jusqu'à 1 million de points
- Possibilité de mesurer le débit d'air grâce aux cônes disponibles en accessoires
- Visualisation de données sauvegardées et génération des rapports automatiques en téléchargeant le logiciel Data Logger Transfer
- Interfaces USB ou Bluetooth
- Plusieurs unités de mesure de vitesse d'air : m/s, km/h, fpm, mph

Attention: Pour les instruments Chauvin Arnoux, veuillez noter que le délai de livraison actuel est significativement prolongé. Nous vous recommandons de nous contacter pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Anémomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision



Réglementation	CE, IEC 61010-1 / IEC 61326-1
Protection IP	IP40
Batterie	Piles
Durée de la batterie	200 heures
Interfaces	Liaison sans fil Bluetooth / Liaison USB
Unités possibles	m/s, km/h, fpm, mph / m3/s, m3/h, l/s, cfm
HOLD	oui
Poids brut	400 g (avec piles)
Garantie *	2 ans
Délai d'expédition	8 semaines
Type de mesure	Vitesse et débit d'air, Température
Type de sonde	Câble en spirale
Source d'alimentation	Batterie
Min-Max-Moyenne-Hold	Oui

Versions

Référence	Plage de mesure
CA1227-CA	0.50 m/s à 27.0 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.