



Thermo-anémomètre à fil chaud, mesure jusqu'à 30 m/s

Thermo-anémomètre VTA qui mesure la vitesse, la température et le débit d'air.

Le VTA est idéal pour mesurer le débit, la température et la vitesse d'air, via une sonde à fil chaud. Anémomètre à fil chaud. Le fil est chauffé en continu à une température supérieure à la température ambiante et refroidi par le flux d'air. La température est maintenue constante par un circuit de régulation. Le courant de chauffage est proportionnel à la vitesse du flux d'air.

FONCTIONS : Calcul de débit
Calcul de débit au cône
Choix des unités (vitesse, débit et température)
Fonction Hold
Affichage du minimum et du maximum
Réglage de l'auto-extinction
Rétro-éclairage
Sélection du type de cône
Dimensions gaine rectangulaire/circulaire
Moyenne automatique
Pression atmosphérique

Livré avec VTA : Sonde fil chaud droite
Certificat d'ajustage
Sacoche de transport

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Anémomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Protection IP	IP54
Batterie	Piles
Clavier	5 touches
Ecran	LCD
Matière du boîtier	ABS Anti-choc
Unités possibles	m/s, fpm, km/h, m³/h, cfm, l/s, m³/s, °C, °F



HOLD	oui
Poids brut	250 g
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	8 semaines
Type de mesure	Vitesse et débit d'air, Température
Type de sonde	à fil chaud en inox
Source d'alimentation	Batterie
Min-Max-Moyenne-Hold	Oui

Versions

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.