



SSU

ABDPRO



CE

Marque Française

Balance inox compacte, portée de 6 ou 15 kg, précision dès 1 g

Nouvelle balance inox compacte SSU de la marque française ABDPRO, protection IP68. Cette **nouvelle balance** est idéale pour les milieux humides, froids et poussiéreux. .

Dotée d'un écran LED rouge avec une taille des chiffres de 13 mm, la **balance inox SSU** de ABDPRO est parfaite pour les professionnels de l'agro-alimentaire. Elle peut être utilisée pour le **contrôle du poids** et n'est pas homologuée.




Plateau en inox



Protection IP68



Pieds réglables



Facile d'utilisation avec 4 touches

Autonome, la **balance inox SSU** est équipée d'une batterie rechargeable au plomb et d'un cordon d'alimentation secteur.

De taille compacte, la **balance inox SSU** mesure 287x236x110 mm (L x l x H).

Caractéristiques techniques de la nouvelle balance étanche SSU :

- Portée de 6 ou 15 kg selon version choisie
- Précision de 1 ou 2 g
- Plateau de 230x190 mm
- Protection IP68
- Matière plateau inox
- Matière boîtier plastique ABS
- Pieds réglables et niveau à bulle pour une meilleure précision de pesage
- Clavier à 4 touches
- Ecran lisible LED Rouge
- Température opératoire +5° à +35°C

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance Inox
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire, Logistique



Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection infrastructure (IP)	IP 68
Protection IP	IP 68
Protection afficheur (IP)	IP 68
Batterie	de série
Transformateur	Externe
Clavier	4 touches
Ecran	LED rouge
Taille des chiffres (mm)	13
Matière du boîtier	plastique ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x190 mm
Pieds réglables	oui
Malette de transport	accessoire
Portée	6 ou 15 kg
Précision de lecture	1 g à 2 g
Unités possibles	g kg lb oz
Pesage	oui
Comptage	oui
Brut/net/tare	tare
RAZ	oui
Température opératoire	+5°/+35°
Dimensions extérieures	287x236x110 mm
Matières	inox, abs
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	5 jours ouvrables
Délai d'expédition	1 semaine
Source d'alimentation	Batterie

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
SSU-6-1	6 kg	1 g	230x190 mm
SSU-15-2	15 kg	2 g	230x190 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.