



SJX1502M



Balance portable OHAUS Scout SJX Jewelry

Balances portables approuvées pour les applications commerciales de classe II et idéales pour le pesage des bijoux.

Conçues pour un large éventail d'applications standard et commerciales, les balances certifiées SJX Carat et Gold de Classe II sont idéales pour le pesage de bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, etc. Dotées d'une protection supérieure contre les surcharges, d'un grand écran rétroéclairé, d'un essai de stabilité rapide, de multiples unités de pesage, modes d'application et options de connectivité, ces balances compactes offrent une expérience de pesage vraiment conviviale.

Attention à bien choisir une version homologuée, livrée avec vignette et carnet de métrologie pour un usage commercial.



La **balance OHAUS SCOUT SJX** présente les spécifications suivantes :

Applications

Pesage, comptage de pièces, pesage en %, pesage de contrôle, totalisation, détermination de la masse volumique, maintien de l'affichage

Afficheur

Écran à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage

Alimentation

Secteur (adaptateur fourni) ou piles (non fournies) avec indicateur de batterie faible et mise hors tension automatique programmable

Interface

RS232, Hôte USB, périphérique USB, Ethernet ou Bluetooth (en option)

Construction

Châssis ABS, plateau en acier inoxydable, pare-brise en ABS (modèles 1 mg uniquement), crochet de pesée sous la balance, verrouillage de transport, commutateur de verrouillage d'étalonnage, encoche de sécurité, pieds de mise de niveau ajustables, niveau à

Caractéristiques de Conception

Indicateur de stabilité, protection contre la surcharge/sous-charge mécanique et logicielle, indicateur de niveau de batterie faible, arrêt automatique, auto-tare, poussoir sur les modèles 64 g, poids sur le modèle 64 g SJX/E uniquement.

Faites confiance à équipement-professionnel.fr, site e-commerce de la société PMC Milliot spécialiste du pesage depuis plus de 90 ans pour choisir votre **balance OHAUS**.



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|----------------------|
| Famille | Balance |
| Catégorie | Balance de précision |
| Applications | Industrie |
| Réglementation | CE |
| Portée | 64 g à 8200 g |
| Garantie * | 1 an, retour atelier |
| Délai d'expédition | 1 semaine |

Versions

| Référence | Portée maximum | Précision | Plateau | Métrologie |
|-----------|----------------|-----------|------------|-------------------------|
| SJX323 | 64 g | 0.001 g | 93 mm | |
| SJX323/E | 64 g | 0.001 g | 93 mm | |
| SJX323M | 64 g | 0.001 g | 93 mm | Homologué avec vignette |
| SJX322/E | 320 g | 0.01 g | 120 mm | |
| SJX621/E | 620 g | 0.1 g | 170x140 mm | |
| SJX622 | 620 g | 0.01 g | 120 mm | |
| SJX622/E | 620 g | 0.01 g | 120 mm | |
| SJX622M | 620 g | 0.01 g | 120 mm | Homologué avec vignette |
| SJX1502 | 1500 g | 0.01 g | 170x140 mm | |
| SJX1502/E | 1500 g | 0.01 g | 170x140 mm | |
| SJX1502M | 1500 g | 0.01 g | 170x140 mm | Homologué avec vignette |
| SJX3201/E | 3200 g | 0.1 g | 170x140 mm | |
| SJX6201 | 6200 g | 0.1 g | 170x140 mm | |
| SJX6201/E | 6200 g | 0.1 g | 170x140 mm | |
| SJX6201M | 6200 g | 0.1 g | 170x140 mm | Homologué avec vignette |
| SJX8200/E | 8200 g | 1 g | 170x140 mm | |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.