



*Sonomètre mural avec alarme - Affichage instantané du bruit ambiant*

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56



## Sonomètre mural classe 2 □ Afficheur de bruit en temps réel avec alarme visuelle

Ce sonomètre mural professionnel est conçu pour afficher de manière claire et lisible le niveau de bruit ambiant dans un espace intérieur. Grâce à son afficheur LED grand format, il offre une lecture rapide et intuitive, même à distance, et permet une prise de conscience immédiate du niveau sonore. Son capteur conforme aux normes CE garantit une précision fiable pour la surveillance continue du bruit dans les établissements recevant du public ou les zones de travail partagées.

### Avantages clés :

- Affichage LED clair et lisible, même en pleine lumière
- Capteur de niveau sonore conforme à la réglementation
- Plage de mesure étendue : 30 à 130 dB(A) □ adaptée à tous les environnements
- Alarme visuelle (clignotement de l'afficheur) configurable pour alerter en cas de dépassement d'un seuil prédéfini
- Montage mural facile, installation rapide
- Utilisation continue pour le contrôle sonore 24h/24

### Idéal pour :

- Écoles, cantines, crèches
- Bureaux, open spaces, salles de réunion
- Ateliers de production, entrepôts
- Salles d'attente, espaces publics
- Centres de loisirs, établissements de santé

### Caractéristiques techniques :

- Matériau: ABS
- Plage de mesure: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
- Réponse en fréquence:



31.5Hz ~ 8.5kHz

- Précision:  $\pm 1,5$  dB (se référer à la fréquence d'étalonnage du son, 94dB @ 1KHz)
- Pondération de fréquence: pondération A ou C
- Affichage numérique: grand affichage numérique de 3 LED
- Résolution: 0.1dB<100dB, 1dB>100dB
- Mode d'affichage: Sélection rapide et lente
- Type de microphone: Dia. Type ECM 6mm
- Mode d'alarme: Buzzer d'alarme intégré
- Tension de fonctionnement: USB DC5V 1A
- Température et humidité de fonctionnement: 0 ~ 40 °, 10% ~ 80% RH
- Température et humidité de stockage: 0 ~ 60 °, 10% ~ 70% RH
- Alimentation électrique: adaptateur AC/DC 5V 1A
- Taille de l'article: 221\*66\*32.5mm / 8.70\*2.60\*1.28in
- Poids de l'article: 518g / 18.28oz
- Poids du colis: 701g / 24.74oz
- Taille de l'emballage: 24.5\*9.2\*5.2cm / 9.65\*3.62\*2.05in

### Pourquoi choisir ce modèle ?

Ce sonomètre mural est particulièrement recommandé pour les sites nécessitant une mesure acoustique fiable et une sensibilisation au bruit en continu, tout en restant simple d'utilisation et très visuel. C'est une solution efficace pour assurer le confort sonore et prévenir les nuisances dans les lieux collectifs.

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Sonomètre
Secteur	Tous secteurs
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Ecran	LED numérique (3 grands chiffres rouges)
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48-72 heures

### Versions

Référence	Précision	Plage de mesure
DMD1010	1.5 dB	30 - 130 dB

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*