



Roue guide pour chariot

5ème roue en TPE, sert de roue guide

Une 5ème roue TPE ? 125 mm, articulée avec ressort en fer plat pour un déplacement aisé en ligne droite. Peut être tournée à 360° sur place.

Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.

En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.

Cet accessoire est couramment associé aux produits dont la référence se termine par : 2810-FE, 2820-FE.

Pour d'autres associations, merci de nous contacter.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Poids brut	2,3 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Dimensions intérieures ou utiles	Roues
28SP0-FE	650x510 mm	125 mm
28SP1-FE	850x610 mm	125 mm
28SP2-FE	1250x610 mm	125 mm

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.